LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E657Q





Vstupte do světa profesionální reklamy

Nyní si můžete vychutnat všechny výhody displeje NEC, když zůstáváte vědomi cen. Série E je perfektní vstup do světa profesionálních digitálních značení. Přineste osvědčenou výkonnost a spolehlivou kvalitu NEC do svého zasedací místnosti nebo prodejního prostoru a uvidíte, jak jsou bezproblémově splněny požadavky na digitální značení.

Řada E působivě zobrazuje váš obsah a je snadná pro každodenní schůzky. Vychutnejte si automatické přehrávání obsahu UHD prostřednictvím přehrávače médií pomocí vestavěného přehrávacího nástroje. Zlepšete výpočetní výkon displeje pomocí rozhraní USB 10 wattů, které umožňuje napájení externích zařízení, jako je Raspberry Pi. Pro okamžité zahájení schůzek je displej vybaven funkcí automatického buzení, která po připojení notebooku spustí obrazovku. Správce NaViSet Administrátor 2 nabízí vzdálenou podporu a je kompatibilní s displeji řady E ze 7. generace.

Výhody

Nižší náklady na instalaci a provoz – protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.

Štíhlý design a zabudované reproduktory – estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.

Přehrávání bez námahy – Integrovaný multimediální USB přehrávač podporuje různé typy formátů obrazových a video souborů na samostatné přehrávání obsahu bez námahy.

Propojitelnost připravená na budoucnost – má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktur.

Samostatný provoz – Displej je navržen pro přímý samostatný provoz, který umožňuje integrovaný multimediální USB přehrávač, reproduktory a funkce plánování.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® E657Q

Skupina produktů
LCD 65" Essential Large Format Display

Objednací kód
60004557

Display

Technologie panelu
VA s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,428 x 804

Velikost obrazovky [palce/cm]
65 / 164

Aspect Ratio
16:9

Rozteč bodů [mm]
0.372

Jas [cd/m²]
350

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 20:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (2)

Podporování orientace
Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení
3840 x 2160

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	640 x 480;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600
1280 x 720;	3840 x 2160;	

Podporované pouze na rozhraní HDMI

1080i (50 Hz);	1080p (30 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (0 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Connectivity

Analogový video vstup
1 x VGA; Komponentní (RCA); Kompozitní (RCA)

Digitální video vstup
3 x HDMI

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
3 x HDMI

Ovládání vstupu
LAN 100Mbit; RS232

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Output Audio Digital
1 x SPDIF

Dálkové ovládání
IR dálkové ovládání; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Senzory

Senzor okolního osvětlení
programovatelné spuštěné činnosti

Electrical

Spotřeba energie [W]
118 transport

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
10 to 80

Storage Humidity [%]
5 to 85

Storage Temperature [°C]
-10 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 462 x 842 x 97

Hmotnost [kg]
Without stand: 23.8

Tloušťka rámečku [mm]
15,9 (vlevo/vpravo/nahoře); 19.9 (bottom)

VESA montáž [mm]
4 holes; 400 x 200 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV

Supported Audio Codecs (Video)
LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PDMHM-L); Stojan (ST-65E3); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55L)

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
LED Backlight; Spotřeba energie: 104 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G

Ecological Standards
EnergyStar 8.0

Další funkce

Speciální Charakteristika
Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Energy saving picture mode; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatibilní s Mac a Windows; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB-Port; Režim obchodního obrazu; SNMP Support; Snímač okolního osvětlení; USB Media Player

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení
Display; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable

Záruka
3 years warranty incl. backlight

Provozní hodiny
16/7



RCM



CE



VCCI



RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026