

Displeje Sharp Signage

PN-HW651



- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti větší dojem s displejem o úhlopříčce 65"
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 16/7
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Konstrukce s tenkým rámečkem a stylovým vzhledem
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428 x 803
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	205
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Úhlopříčka (palce / cm)	65
Úhlopříčka (palce / cm)	163
Audio RCA R-L	1

Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Hodiny v reálném čase	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce zobrazení času použití	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Ovládní teploty	True

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1655
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1078
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	280
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	28
Přepravní hmotnost (kg)	34

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Zpráva CE, CB	True
---------------	------

