Direct View LED – balíček HD (čtvercový)

LED-B039i



LED diody série B - pro misi kritické interoperabilityModuly Sharp/NEC LED série B jsou navrženy tak, aby snižovaly rušení způsobené elektromagnetickými emisemi v souladu s EMC třídou

- Minimální interference špičkové nízké elektromagnetické emise umožňující instalace certifikované EMC třídy B (testováno až do 40 m^2), ideální pro prostředí kritická pro mise.
- Kvalitní výrobek navržen a testován v Německu, výrobek Direct View LED nejvyšší kvality.
- Rozsáhlá měrka pro dokonalý detailní obraz úplně bezrámový design s vysokými hodnotami kontrastu zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.
- Univerzální a škálovatelné poměr stran modulu 1:1 umožňuje všestranné a přizpůsobené využití daného prostoru v široké škále scénářů použití.

Příslušenství

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Dálkové vypínače napájení

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Doplňkové služby

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Ovládání obrazu a konektivita

Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých

Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

Specifikace

General

Order Code	80000026
Svítivost max. (cd/m²)	1000
Zpracování barev	16 bit
Barvy (bil.)	281 trillion
Teplota barev (K)	3200 - 9300
Kontrastní poměr	3000:1
Možnost stmívání	256 levels
Způsob řízení LED	1/16 dynamic scan
Typ LED	SMD (2121)
Životnost (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Rozteč pixelů (mm)	3,9
Obnovovací frekvence ≤ (Hz)	2400
Pozorovací úhel (°)	160 horizontal / 160 vertical

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na kartu (bod)	64 x 64
Rozlišení na m²	65536
Počet pixelů na modul (bod)	128 x 128
Spotřeba max. (W/m²)	400
Spotřeba typ. při běžném použití (W/m²)	136
Šířka modulu (mm)	500
Výška modulu (mm)	500
Hloubka modulu (mm)	78
Hmotnost (kg)	8,5
Provozní vlhkost (%)	10 to 90
Provozní teplota (°C)	-10 to 40

Další funkce

Speciální vlastnosti	Samostatné karty na příjem údajů, Redundantní napájecí zdroje
Certifikace	[ccc], [ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Záruka	[2-years]
Výrobce	[squadrat]
Servisovatelnost	[front-and-rear-service]



© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. LED-B039i, 15/10/2026