LCD 70" Infračervený dotykový displej

Sharp PN-70HC1E

Výhody

Udržte pozornost každého – prezentujte, tvořte a spolupracuje s lehkostí a precizností.

Přirozený zážitek z psaní perem na papír – použití pasivní kopírovací tužky nebo prstu pro rychlé zvýraznění a komentování klíčových informací.

Flexibilní způsob výuky – možnost rychle a jednoduše sdílet správné informace správným způsobem.

Jednoduše vše, co potřebujete – součástí je integrovaný systém SoC (System on Chip), který umožňuje efektivní způsoby výuky a společného učení.

Rychlé intuitivní ovládání – všechna tlačítka potřebná pro nastavení a optimalizaci výkonu displeje jsou snadno dostupné.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
Sharp PN-70HC1E

Skupina produktů
LCD 70" Infračervený dotykový displej

Objednací kód
60005522

Display

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,538.9 x 865.6

Velikost obrazovky [palce/cm]
70 / 176.6

Aspect Ratio
16:9

Rozteč bodů [mm]
0.401

Jas [cd/m²]
350

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
178 / 178 (kontrastni poměr > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Podporování orientace
Na šířku

Dotyk

Dotykové body / Události
Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky

Způsob vstupu
Pero (≥ 3 mm); Prst; Rukavice

Operační Systém
Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7-11, Linux, Android;
Předvolená myš: Windows XP, & Vista, Mac OS

Komunikační protokol
USB-HID

Windows Ink
Ano

Palm Rejection
Ne

Ochranné sklo

Typ
Tepelně tvrzené antireflexní sklo

Tloušťka [mm]
4

Haze Level [%]
3 ~ 8

Tvrdost [H]
≥ 8

Resolution

Nativní rozlišení
3840 x 2160

Connectivity

Analogový video vstup
2 x VGA

Digitální video vstup
3 x HDMI

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Ovládání vstupu
LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB 2.0 (Type-B); 2 x USB 2.0 (Type-A)

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Dálkové ovládání
LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Input Detect
Last

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]
3.25 / 65

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

AirPlay
iOS, iPadOS a macOS

Google Cast
Android, Chrome OS a Google Chrome

Miracast
Android a Windows

Electrical

Spotřeba energie [W]
210 Eco (nastavení zásilky)

Zdroj Napájení
100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
1 629 x 990 x 100

Hmotnost [kg]
54

Tloušťka rámečku [mm]
25,5 (vlevo/vpravo/nahoře); 53 (bottom)

VESA montáž [mm]
4 holes; 600 x 400 (FDMI); M6

Embedded Computing

System Version
Android 6.0

Internal Storage
8GB ROM

Built-in Applications
File Manager; PDF Viewer; Web Browser

Available Options

OPS Slot
Intel® Atom, Celeron a Core CPUs slot-in PC (zasouvací počítač)

Další funkce

Audio funkce
Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení
1x 180 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x AAA baterie; Cable Clamps; CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Dálkové ovládání; User Manual

Záruka
3 years warranty incl. backlight; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [1]

Provozní hodiny
16/7

[1] přečtěte si podmínky prodloužení záruky

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026