

Stolní monitory

# SHARP/ NEC MULTISYNC EA271U



## NEC MultiSync

- Nejnovější standard konektivity USB typu-C – optimalizuje připojení a nahrazuje video, audio, napájecí a USB kabeláž jediným kabelem pro připojení vašeho notebooku/tabletu k displeji.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okol
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, které vhodně doplňují interiér profesionální
- Automatická regulace spotřeby energie - pro minimalizaci zbytečné spotřeby energie upravují inteligentní senzory jas displeje v závislosti na přítomnosti uživatele a světelných podmínkách v místnosti.
- Snadné ovládání několika displejů - spravujte nastavení až 8 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.

# Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1300:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	9000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	5
Rozteč bodů (mm H/V)	0,155
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	Světelný senzor pro optimalizaci úrovně jasu, ControlSync®, Uživatelské nastavení, DDC/CI compatible, Eco režimy, Frame Comp, ErgoDesign®, Height adjustable stand (150 mm) with 90° Pivot features, Senzor přítomnosti uživatele, Technologie LED podsvícení, Picture-by-Picture, Rychloupínací stojan a madlo, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 22 kWh/1000 h, Energy efficiency class: F, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Minimální použití škodlivého materiálu
Ecological Materials	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, TCO 8.0
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<b>Příslušenství</b>	
Shipping Content	Control Sync kabel, Displej, DisplayPort kabel, Napájecí kabel, Příručka pro nastavení, USB kable
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	150 (max.), 30 (Eco Mode 1), 38 (Eco Mode 2), 38 (shipping)
Power Supply	1.6 A/0.75 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management Plug & Play	True EDID Standard, VESA DDC2Bi, VESA DDCi
Audio	1W + 1W (vypínatelné), Sluchátkový konektor
Adjust Functions	Režim DV, EcoMode, Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelná záruka na nepřetržitě použití v 1. až 3 roce od zakoupení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	362
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	629
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Optimum Resolution	3840 x 2160 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	68
Colour Gamuts	110 % sRGB, 81.6% AdobeRGB, 78% NTSC
Digital	DisplayPort, USB Type C (60 W), HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	30 - 75
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync EA271U, 22/6/2026