

Sharp/ NEC P605UL Projector



- Servis filtrů není nutný - zcela uzavřený optický laserový LCD pohon umožňuje konstrukci bez použití filtrů při zachování brilantního jasu barev.
- Správa vstupů připravená na budoucnost - díky zpracování vstupů 4K@30 Hz.
- Riziková skupina 2 - vzhledem k souladu s požadavky na rizikovou skupinou 2 nejsou nutná žádná předepsaná bezpečnostní opatření.
- Nízká hladina hluku - s 19 dB* nebude tato tichá technologie rušit vaše jednání.
- Žádné výměny lamp - až 20 000 h bezúdržbového provozu díky laserovému zdroji světla.

Specifications

ROZLIŠENÍ PANELU

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEOKONEKTORY

HDMI	•
------	---

AUDIOKONEKTORY

Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup	•
Přes konektor HDMI	•

OBRAZOVÁ DATA

Svítivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů)	6000
Kontrast	600000:1
Projekční lampa (W) / Životnost lampy v režimu ECO (h) / Životnost lampy v Standard (h)	20000 2
Fan	19 dB ECO / 25 dB
Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektivy	- / •
Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované)	• / -
Posun objektivu (H/V)	• / •
Lichoběžníková korekce (manuální/auto)	• / -

JINÉ

Napájení (V) / spotřeba energie, standardní (W) / spotřeba energie, režim ECO (W) / pohotovostní režim (W)	100-240 / 357 / 257 / 0.3
Rozměry v mm (Š x V x H)	480 x 122 x 407
Hmotnost (kg)	9.7

DATOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONEKTORY OVLÁDÁNÍ

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

BAREVNÉ STANDARDY

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43	• / •

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM)	• / •
Napájecí kabel / kabel PC	• / -

